

印刷用ステンレススクリーン カレンダー加工品 規格表

大阪メッシュ株式会社

	コードNO.	メッシュ数	線径	開き目	空間率	紗厚 [μ m]		透過体積	材質	紗幅[cm] 及び 在庫		
	メッシュ-線径	[本/インチ]	[μ m]	[μ m]	[%]	公称	厚み範囲	[cm ³ /m ²]	SUS	100	122	153
DXC & GTSC	80- 50	80	50	109	42	59	58~60	24.8	304		G	
	150- 60	150	60	109	42	95	93~97	39.9	316			
	165- 50	165	50	104	46	83	81~85	38.2	316			
	165- 45	165	45	109	50	73 ☆	72~74	36.5	304	G	G	G
		165	45	109	50	67	65~69	33.5	304	G	G	G
	165- 35	165	50	119	60	55	53~57	33.0	304	G	G	G
	180- 50	180	50	91	42	83	81~85	34.9	316	D	D	D
	200- 40	200	40	87	47	63	61~65	29.6	304	G	G	G
	200- 30	200	30	97	58	42	40~44	24.4	304	G	G	
	250- 40	250	40	62	37	65	63~67	24.1	304	G	G	G
		250	40	62	37	52	50~54	19.2	304	G	G	G
	250- 35	250	35	67	43	57	55~59	24.5	304	G	G	G
	250- 30	250	30	72	50	54 ☆	56~60	27.0	304	G	G	G
		250	30	72	50	46	44~48	23.0	304	G	G	G
	250- 28	250	28	74	52	41	39~43	21.3	304	G	G	
	300- 30	300	30	55	42	52	50~54	21.8	304	G	G	
	325- 28	325	28	50	41	49	47~51	20.1	304	G	G	G
		325	28	50	41	40	38~42	16.4	304	G	G	G
		325	28	50	41	36 ★	35~37	14.8	304	G	G	G
	325- 18	325	18	60	59	28	27~29	16.5	304		G	
	350- 25	350	25	48	43	42	40~44	18.1	304	G	G	G
		350	25	48	43	25 ★	24~26	10.8	304	G	G	G
	400- 23	400	23	41	41	45 ☆	44~48	18.5	304	G	G	G
		400	23	41	41	42	40~44	17.2	304	G	G	G
		400	23	41	41	40	38~42	16.4	304	G	G	G
		400	23	41	41	35 ★	34~36	14.4	304	G	G	G
		400	23	41	41	33 ★	32~34	13.5	304	G	G	G
		400	23	41	41	26 ★	25~27	10.7	304	G	G	G
	400- 18	400	18	46	51	32 ☆	30~34	16.3	304	G	G	G
		400	18	46	51	28	26~30	14.3	304	G	G	G
		400	18	46	51	18 ★	17~19	9.2	304	G	G	G
	500- 25	* 500	25	26	26	44	42~46	11.4	304	G		
		* 500	25	26	26	33 ★	32~34	8.6	304	G		
	500- 19	500	19	32	39	29	28~30	11.3	304	G	G	G
		500	19	32	39	27	26~28	10.5	304	G	G	G
		500	19	32	39	25	24~26	9.8	304	G	G	G
		500	19	32	39	23 ★	22~24	9.0	304	G	G	G
		500	19	32	39	20 ★	19~21	7.8	304	G	G	G
		500	18	33	42	31 ☆	35~37	13.0	304	G	G	
	500- 18	500	18	33	42	29	28~30	12.2	304	G	G	
		500	18	33	42	27	26~28	11.3	304	G	G	
		500	18	33	42	25	24~26	10.5	304	G	G	
		500	18	33	42	23	22~24	9.7	304	G	G	
		500	18	33	42	21 ★	20~22	8.8	304	G	G	
		500	18	33	42	18 ★	17~19	7.6	304	G	G	

印刷用ステンレススクリーン カレンダー加工品 規格表

大阪メッシュ株式会社

	コードNO.	メッシュ数	線径	開き目	空間率	紗厚 [μ m]		透過体積	材質	紗幅[cm] 及び 在庫		
	メッシュ線径	[本/インチ]	[μ m]	[μ m]	[%]	公称	厚み範囲	[cm ³ /m ²]	SUS	100	122	153
SHC	250- 25	250	25	77	57	37	35~39	21.1	304		H	H
	250- 23	250	23	79	60	39 ☆	37~41	23.4	304			H
		250	23	79	60	33	31~35	19.8	304			H
	250- 20	250	20	81	65	33 ☆	31~35	21.5	304		H	
		250	20	81	65	26	24~27	16.9	304		H	
	325- 23	325	23	55	50	40 ☆	39~43	20.0	304	H	H	H
		325	23	55	50	37	35~40	18.5	304	H	H	H
	400- 23	400	23	41	41	42	40~44	17.2	304	H		
		400	23	41	41	35 ★	34~36	14.4	304	H		
	400- 19	400	19	45	49	32 ☆	30~34	15.7	304	H	H	
		400	19	45	49	28	26~30	13.7	304	H	H	
		400	19	45	49	22 ★	21~23	10.8	304	H	H	
	500- 19	500	19	32	39	29	28~30	11.3	304	H		
		500	19	32	39	27	26~28	10.5	304	H		
		500	19	32	39	25	24~26	9.8	304	H		
		500	19	32	39	23 ★	22~24	9.0	304	H		
		500	19	32	39	21 ★	20~22	8.2	304	H		
	500- 18	500	18	33	42	29	28~30	12.2	304	H		
		500	18	33	42	27	26~28	11.3	304	H		
		500	18	33	42	25	24~26	10.5	304	H		
		500	18	33	42	23	22~24	9.7	304	H		
		500	18	33	42	21 ★	20~22	8.8	304	H		
		500	18	33	42	20 ★	19~21	8.4	304	H		
	500- 16	500	16	35	47	26 ☆	27~29	12.2	304	H		
		500	16	35	47	25	24~26	11.8	304	H		
		500	16	35	47	23	22~24	10.8	304	H		
		500	16	35	47	22	21~23	10.3	304	H		
		500	16	35	47	20	19~21	9.4	304	H		
		500	16	35	47	18	17~19	8.5	304	H		
		500	16	35	47	16 ★	15~17	7.5	304	H		
	640- 15	640	15	25	39	24	23~25	9.4	304	H		
		640	15	25	39	21	20~22	8.2	304	H		
		640	15	25	39	18 ★	17~19	7.0	304	H		
RXC	230- 25	230	25	86	60	40	38~42	24.0	304	R	R	R
		230	25	86	60	27 ★	26~28	16.2	304	R	R	R
	290- 20	290	20	68	60	35 ☆	33~37	21.0	304	R	R	R
		290	20	68	60	31	30~32	18.6	304	R	R	R
		290	20	68	60	30	29~31	18.0	304	R	R	R
		290	20	68	60	22 ★	21~23	13.2	304	R	R	R
	325- 16	325	16	63	63	29 ☆	28~30	18.3	304	R		
		325	16	63	63	24	23~25	15.1	304	R		
		325	16	63	63	17 ★	16~18	10.7	304	R		
	360- 16	360	16	55	60	30 ☆	28~32	18.0	304	R		
		360	16	55	60	26	25~27	15.6	304	R		
		360	16	55	60	17 ★	16~18	10.2	304	R		
	380- 14	380	14	53	63	22	21~23	13.9	304	R		
		380	14	53	63	15 ★	14~16	9.5	304	R		
	440- 13	440	13	44.7	60	17 ★	16~18	10.2	304	R		
		440	13	44.7	60	14 ★	13~15	8.4	304	R		
		440	13	44.7	60	13 ★	12~14	7.8	304	R		

2010.03.02現在

■線材の材質

D= SUS 316

G= SUS 304

H= SUS 304 高強度 & 低伸度

R= SUS 304 超超高強度 & 低伸度

=DX

=GTS

=SH

=RX

備考)

上記「メッシュ数」欄の数字の前に*があるものは綾織りです。

上記「紗厚(公称)」欄の数字の後ろに★があるものはウルトラカレンダーです。

上記「紗厚(公称)」欄の数字の後ろに☆があるものはソフトカレンダーです。

上記「紗厚(公称)」欄の数字の後ろに◎があるものは紗厚公差±0.5μmの高精度カレンダー品です。

◎カレンダー加工の仕上げ厚みは、1ミクロン単位でご指定の厚みに仕上げが可能です。

印刷用ステンレススクリーン 規格表

大阪メッシュ株式会社

	コードNO.	メッシュ数	線径	開き目	空間率	紗厚 [μ m]		透過体積	材質	材質 紗幅[cm] 及び 在庫				
	メッシュ線径	[本/インチ]	[μ m]	[μ m]	[%]	公称	厚み範囲	[cm3/m2]	SUS	100	122	153	200	250
DX & GTS	70- 70	70	70	293	65	140	135~143	91.0	304		G			
	80- 50	80	50	268	71	100	95~104	71.0	304		G			
	100- 50	100	50	204	65	100	98~103	65.0	304		G			
	100- 30	100	30	224	78	59	57~61	46.0	304		G			
	120- 80	120	80	132	39	170	155~170	66.3	316	D	D	D		
	145- 55	145	55	120	47	110	105~115	51.7	304		G			
	150- 65	150	65	104	38	131	128~135	49.8	316		D	D		
	150- 60	150	60	109	42	120	115~122	50.4	316	D	D	D		
	165- 50	165	50	104	46	100	97~105	46.0	316	D	D			
	165- 45	165	45	109	50	90	88~93	45.0	304	G	G	G		
	165- 35	165	35	119	60	72	70~75	43.2	304	G	G	G		
	180- 50	180	50	91	42	100	98~105	42.0	316	D	D	D		
	180- 45	180	45	96	46	90	88~93	41.4	304		G			
	200- 40	200	40	87	47	80	79~83	37.6	304	G	G	G	G	G
	200- 30	200	30	97	58	60	58~64	34.8	304	G	G			
	230- 35	230	35	75	47	70	68~73	32.9	304	G				
	250- 40	250	40	62	37	80	79~83	29.6	304	G	G	G		
	TW-250- 40	* 250	40	62	37	80	79~83	29.6	304	G	G	G		
	250- 35	250	35	67	43	70	68~73	30.1	304	G	G	G	G	G
	250- 30	250	30	72	50	60	59~63	30.0	304	G	G	G	G	G
	250- 28	250	28	74	53	56	54~58	29.7	304	G	G			
	270- 35	270	35	59	40	70	68~73	28.0	304	G				
	300- 30	300	30	55	42	69	66~69	29.0	304	G	G			
	TW-325- 35	* 325	35	43	30	84	82~86	25.2	304	G				
	325- 28	325	28	50	41	64	60~66	26.2	304	G	G	G	G	G
	350- 25	350	25	48	43	52	50~54	22.4	304	G	G			
	TW-400- 30	* 400	30	34	28	74	71~77	20.7	304	G				
	400- 23	400	23	41	41	54	52~56	22.1	304	G	G	G	G	G
	400- 18	400	18	46	51	38	36~42	19.4	304	G	G	G		
	TW-500- 25	* 500	25	26	26	58	55~62	15.1	304	G				
	500- 19	500	19	32	39	41	39~43	16.0	304	G	G	G		
	500- 18	500	18	33	42	38	36~40	16.0	304	G	G			
	TW-635- 20	* 635	20	20	25	48	46~50	12.0	304	G				

	コードNO.	メッシュ数	線径	開き目	空間率	紗厚 [μ m]		透過体積	材質	材質 紗幅[cm] 及び 在庫				
	メッシュ線径	[本/インチ]	[μ m]	[μ m]	[%]	公称	厚み範囲	[cm3/m2]	SUS	100	122	153	200	250
SH	250- 30	250	30	72	50	60	59~63	30.0	304	H				
	250- 25	250	25	77	57	53	51~55	30.2	304		H	H		
	325- 23	325	23	55	50	51	49~55	25.5	304	H	H	H		
	400- 23	400	23	41	41	54	52~56	22.1	304	H				
	400- 19	400	19	45	49	38	36~42	18.6	304	H	H			
	500- 19	500	19	32	39	41	39~43	16.0	304	H				
	500- 18	500	18	33	42	38	36~40	16.0	304	H				
	500- 16	500	16	35	47	33	31~35	15.5	304	H				
	640- 15	640	15	25	39	34	32~36	13.3	304	H				

	コードNO.	メッシュ数	線径	開き目	空間率	紗厚 [μ m]		透過体積	材質	材質 紗幅[cm] 及び 在庫				
	メッシュ線径	[本/インチ]	[μ m]	[μ m]	[%]	公称	厚み範囲	[cm3/m2]	SUS	100	122	153	200	250
RX	230- 25	230	25	85	60	56	54~58	33.6	304	R	R	R	R	R
	290- 20	290	20	68	60	46	44~48	27.6	304	R	R	R	R	R
	325- 16	325	16	62	63	35	32~38	22.1	304	R				
	360- 16	360	16	55	60	35	32~38	21.0	304	R	R			
	380- 14	380	14	53	63	31	29~33	19.5	304	R				
	440- 13	440	13	44	60	30	28~32	18.0	304	R				

2010.03.02現在

■線材の材質
D= SUS 316
G= SUS 304
H= SUS 304 高強度 & 低伸度
R= SUS 304 超超高強度 & 低伸度

■商品名
=DX
=GTS
=SH
=RX

備考) 上記「メッシュ数」欄の数字の前に * があるものは綾織りです。